AC-0120

1. Introducción:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:
Mezcla de aceite y ceras.

3. Composición:
Mezcla de aceite y cera.

Aspecto:	Líquido.
Materia activa:	100% aprox.
Color:	Blanquecino.
Solubilidad:	Insoluble en agua.

4. Propiedades:
Este producto puede ser utilizado para conseguir efectos "pull-up" sobre pieles hidrofugadas sin perjudicar la resistencia al agua de la piel. No contiene solventes orgánicos. En algunos casos incluso puede mejorar dicha resistencia al agua al utilizarlo.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:
El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +35ºC. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:
El producto ha de ser agitado antes de su empleo y calentado entre 40 y 60 ºC antes de su aplicación. Un proceso que ayuda a conseguir un mayor efecto de "pull-up" es calentar la piel antes de aplicar el producto.

7. Seguridad:
En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.