

1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:

El Auxiliar AX-0215 es un polímero de fluorocarbono en solución orgánica. Óleo e hidrorrepelente.

3. Composición:

Polímero de fluorocarbono en solución orgánica.

Aspecto:	Líquido transparente
Flash point:	< 21°C

4. Propiedades:

Producto especial en solución orgánica a base de resinas de fluorocarbono modificadas. Proporciona propiedades de hidro y oleorrepelencia al sustrato sobre el que va aplicada, convenientemente tratado.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:

El producto debe agitarse antes de su uso. Normalmente va diluido en mezclas de solventes orgánicos como cetonas, ésteres y solventes clorados. El empleo de disolventes proporciona una mejor regulación de la penetración posterior. Una de las aplicaciones principales es como regulador de penetración de las capas de fondo en acabados nappalán.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.