

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour la fabrication du cuir.

2. Présentation:

Egaliseur Nubuck.

3. Composition:

Solides:	4% ± 1
pH:	8,5 ± 1
Viscosité à 25°C:	<50 cP

4. Propriétés:

Nivellement et fixation pour tous types de velours et nubuck, aidant à l'harmonisation des couleurs mais conservant l'effet d'écriture et procurant un très bon toucher ciréux sur les velours, nubucks et croûte de cuir.

5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

6. Application:

Il peut être appliqué par pulvérisation soit pour assortir les couleurs des velours tout en préservant l'effet d'écriture soit pour augmenter la tenue au frottement de la poudre. Appliquer 1:1 avec de l'eau pour fixer la poudre du velour. Ajoutez jusqu'à 50 grammes de pigment ou de colorant pour faire correspondre ou améliorer les couleurs. Pour avoir une meilleure résistance au frottement, ajoutez entre 0,5% et 0,8% de notre agent de réticulation AX-EAN.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 20.11.21

Produits
de finissage

Auxiliaires
de finissage