

## 1. Introducción:

Producto para el acabado del cuero.

## 2. Presentación:

El CT-SP es un compacto indicado para el acabado de flor corregida y serraje plastificado.

## 3. Composición:

Resinas, ceras y rellenos.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Aspecto:              | Líquido.     |
| Carácter:             | Aniónico.    |
| Contenido en sólidos: | 33,0%        |
| Valor de pH (1:10):   | 9,0±0,5      |
| Color:                | Blanquecino. |

## 4. Propiedades:

El CT-SP se caracteriza por tener gran poder de relleno, muy buena resistencia al grabado y gran resistencia a las flexiones.

## 5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

## 6. Aplicación:

En el acabado de flor corregida y serraje plastificado. Se aplica a rodillo usando 800 partes de producto, 150 a 200 de pigmento (200 si es para blanco) y la cantidad de agua dependerá de la viscosidad que se necesite en su aplicación.

## 7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

## 8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.