

## 1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

## 2. Presentación:

El CW-EBT es un modificador de tacto.

## 3. Composición:

Combinación de polímeros de tacto.

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Ligeramente catiónico.
PH:	4,0±0,5
Contenido en sólidos:	11,5%
Color:	Blanquecino.

## 4. Propiedades:

Modificador que proporciona un tacto graso y frenante y, según las necesidades, se puede mezclar con otros modificadores de tacto para regular dicho efecto graso-frenante.

## 5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

## 6. Aplicación:

Se emplea en las capas finales de aprestos acuosos.

## 7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

## 8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Actualización: 15.12.17

Acabados

Modificadores  
de Tacto