

## 1. Introduction:

Produit auxiliaire pour le finissage du cuir.

## 2. Présentation:

Antimoussant.

## 3. Composition:

Emulsion aqueuse de silicone.

Aspect:	Liquide visqueux.
Caractère:	Dispersable dans l'eau.
Matières sèches:	8,5±0,5
Valeur de pH (1:10):	7,0±0,5
Couleur:	Blanc.
Contenu de silicone:	6,0±0,5

## 4. Propriétés:

Antimoussant de type universel. Pour les effluents qui contiennent un haut pourcentage en tensio-actifs qui produisent un haut niveau de mousse. Peut être utilisé par aspersion par moment ou sur zones précises.

## 5. Capacité minimum de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +2 et +30° pendant 12 mois.

## 6. Application:

Le produit doit être agité avant l'emploi. La dose à appliquer dépend de la quantité et la qualité de la mousse. S'utilise normalement dans une concentration qui oscille entre 5 et 150 mg par kilo du milieu à démousser bien que la dose peut s'ajuster en le diluant auparavant, si nécessaire, avec de l'eau froide et une légère agitation.

## 7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

## 8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 01.04.17

Produits  
de rivière

Autres  
auxiliaires