

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour la fabrication du cuir.

2. Présentation:

Tannage issu de la condensation de sulfones et d'acides sulfoniques aromatiques contenant de l'aluminium.

3. Composition:

Aspect:	Poudre
Couleur:	Blanche
pH:	3,0-3,5
Teneur en matières solides:	env. 95,0 ± 2,0

4. Propriétés:

Agent de pré-tannage du wet white et de retannage du wet bleu et du wet white. C'est un produit résistant aux rayons UV et qui apporte une blancheur qui permet de teindre des tons clairs, uniformes et vifs ainsi qu'une répartition uniforme. Il a une structure plus compacte et une excellente capacité de broyage. Il donne de la fermeté au grain du cuir et, dans le cas d'un pré-tannage wet white, permet de mieux raser le cuir.

5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

6. Application:

Il est incorporé sous forme de poudre dans le bain neutralisant avant application des neutralisants en quantités comprises entre 3 % et 5 % du poids réduit. S'il est appliqué après la nourriture, il doit être ajouté à un nouveau bain. S'il s'agit d'un pré-tannage wet white, il sera appliqué dans le bain de picklage après ajouter d'aldéhyde.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 22.01.24

Produits
de rivière

Retannants
minéraux