

## 1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

## 2. Presentación:

El RA-MP es un polímero acrílico para fondos.

## 3. Composición:

Polímero acrílico.

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	19%
Valor de pH (1:10):	4,5
Color:	Ligeramente Amarillento.

## 4. Propiedades:

El RA-MP tiene un film transparente y algo amarillento, blando, poco pegajoso y con buena flexibilidad en frío.

## 5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

## 6. Aplicación:

El RA-MP se emplea en acabados de plena flor en general y napas para vestuario, y cuando existan problemas de anclaje y se necesite un buen comportamiento en el batanado y/o una elevada resistencia a la flexión.

Por el pequeño tamaño de su partícula proporciona acabados que conservan el aspecto natural de la piel. También se puede emplear en impregnaciones y reimpregnaciones de flor corregida.

## 7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

## 8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.