

1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:

Uretano alifático mate para aprestos libre de agentes mateantes

3. Composición:

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	25,5 %
Valor de pH (1:10):	8,0±1
Color:	Blanco.

4. Propiedades:

El RU-DM Mate proporciona un film opaco, mate y sin contenido de agentes mateantes o rellenantes; es de dureza media, flexible y no pegajoso. No contiene NMP.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:

La aplicación del RU-DM Mate es en aprestos para acabados mates con altas exigencias de solidez y excelente tacto natural. Su aplicación da al acabado un mate intenso que no rebrilla con el frote y un tacto natural y cálido. Tiene buen comportamiento en el batanado y cuando se reticula con nuestros AX-EAN ó AX-ECN proporciona excelentes solidezces.

Cuando se pone en gran cantidad en el apresto proporciona un tacto gomoso, como de neopreno.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.