

1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:

Resina de poliuretano alifático para aprestos brillantes.

3. Composición:

Poliuretano alifático.

Aspecto:	Líquido translúcido.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	30,5% aprox.
Valor de pH (1:10):	8,0±1

4. Propiedades:

El RU-USC proporciona un film muy transparente, incoloro, no pegajoso, no elástico y de dureza media.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:

Este producto se emplea para la obtención de aprestos de alto brillo y transparencia, proporcionando un buen tacto sin endurecer el acabado.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.