Licker IQ-267 NS

1. Introducción
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentación:
Aceite para el engrase de cueros al cromo o libres de cromo.

3. Composición:
Aceite de pescado sulfitado y desodorizado.

Aspecto:	Líquido
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	65%
Valor de pH (1:10):	7,0±1
Color:	Ambarino.

4. Propiedades:
Confiere suavidad bastante considerable. Cantidades pequeñas del producto mejoran considerablemente el tacto de la piel. Presenta una resistencia a la luz UV y al calor mejor que la mayoría de los aceites de pescado. Produce valores de FOG y VOC bastante bajos.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:
El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +35ºC. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:
Se puede usar tanto en el recromado, neutralizado y recurtido, además, obviamente de ser usado en el engrase principal bien en combinación con otros engrasantes, bien como engrasante único para pieles de tapicería automotriz.

7. Seguridad:
En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.