

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour la fabrication du cuir.

2. Présentation:

Mélange d'huile et de cire.

3. Composition:

Aspect:	Liquide.
Matière active:	100 % env.
Couleur:	Blanchâtre.
Solubilité:	Insoluble dans l'eau.

4. Propriétés:

Ce produit peut être utilisé pour obtenir des effets « pull-up » sur peaux hydrofuges sans altérer la résistance à l'eau de la peau. Cela n'a pas solvants organiques. Dans certains cas, il peut même améliorer la dite résistance à l'eau lors de son utilisation.

5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

6. Application:

Le produit doit être agité avant utilisation et chauffé entre 40 et 60 °C avant son application. Un processus qui aide à obtenir un plus grand effet de "Pull-up" consiste à réchauffer la peau avant d'appliquer le produit.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 14.10.21

Produits
d'imperméabilisation

Produits de la
part finissage
qui aident à
d'imperméabilisation