

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour le finissage du cuir.

2. Présentation:

AX-0215 est un polymère de fluorocarbure dans solution organique. Huile et hydrofuge.

3. Composition:

Polimère de fluorocarbure en solution organique.

Aspect:	Liquide transparent.
Flash point:	< 21°C

4. Propriétés:

Produit spécial en solution organique à base de résines de fluorocarbure modifiées. Donne des propriétés hydrofuge à l'eau et à l'huile au support où il est appliqué, convenablement traité.

5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé à une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

5. Application:

Normalement il doit être dilué avec des mélanges de dissolvants organiques comme la cétone, les esters et les dissolvants chlorés. L'emploi de dissolvants améliore la régulation de la pénétration postérieure. Il s'applique principalement comme contrôleur de pénétration des sous-couches de dans les finitions napalan. Le produit doit être agité avant l'emploi.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 14.10.21

Produits
d'imperméabilisation

Produits de la
part finissage
qui aident à
d'imperméabilisation